

Merdivenlerde Çalışanlarda

İş Güvenliği Talimatı



- Çok kısa merdiven kullanılmayacak, merdiven ayakları altına takoz koyarak yükseltilmeyecektir.
- Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirine eklenmeyecek veya bağlanmayacaktır.
- Merdivenlerin eğimi 60 dereceyi geçmeyecek, basamak genişliği en az 13 cm olacaktır.
- 10 m'yi geçen merdivenlerde 10 m'de bir dinleme platformu yapılacaktır.
- Merdiven genişlikleri en az 60 cm olacaktır.
- Seyyar merdivenler ahşap olarak yapıldığında 4 m uzunluğu geçmeyecektir.

- Çalışanların merdivenle çalışmalarında düz sac veya madeni malzemeden yapılmış olan merdiven basamaklarından kaymamaları için üstleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktır.
- El merdivenlerinin kullanıldıkları yerlere merdivenin alt ve üst kısımları kaymayacak veya bulunduğu yerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- Merdiven ayakları sağlam zemine dayanacaktır. Zeminin kaygan olması durumunda merdivenin ayaklarına lastik takoz takılarak kayması önlenecektir.
- Merdiven üst basamağından sonra kollar en az 50 cm, daha uzun olacak ve uçlarına kanca takılacaktır.
- Merdivenle çalışma yapılan yerler işçilerin sık bir şekilde gelip geçtikleri bir yere bu takdirde merdivenin çevresine koruma önlemleri alınacaktır.
- Sabit olarak yapı ile zemin arasına döşenecek rampalar, 3 m'den fazla yüksekliğe uzandığı durumda her iki yanına korkuluk yapılacak ve kaymayı önlemek için basamak yerine geçen izgaralar çakılacaktır.
- Yük taşımak amacıyla yapılan rampalar zemine sağlam oturtulmuş olup, ana dikmelerle sağlamlaştırılacaktır.

