

KAZI İŞLERİİNDE İŞBAŞI EĞİTİMİ

Kazı işlerinde;

- Şantiye alanı etrafi koruma perdeleri ile çevrileceğinden şantiye alanı içerisinde oluşan kazı alanı etrafının uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları ile işaretlenmesi gerektiğini,
- Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmamasını,
- Geniş alanlarda kazıların yapıldığı yerlerde hafriyattan çıkan malzemenin kazı kenarına min 0.6 m aralık ile konulmasıyla oluşturulan bariyerlerde insan ya da malzeme düşmesi için önlem alması gerektiğini,
- Meskun mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 santimetre eninde her iki tarafı korkuluklu geçitleri kullanması gerektiğini,
- Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurmasını ve hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyer kullanması gerektiğini,

- Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanın sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını ve iş güvenliği uzamanı tarafından belirlenmiş uygun kişisel koruyucu donanım kullanması gerektiğini,
- Araçların kazıya toprak boşalttığı durumlarda, araç tekerleklerinin arkasına takoz yerleştirilmesini ya da doğal setler oluşturulması gerektiğini
- Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılmasını,
 - a. Her vardiyadan önce,
 - b. Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra,
 - c. Beklenmedik parça düşmelerinden sonra,
 - d. Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra,
 - e. Şiddetli yağış, don ve kardan sonra,

Bu kontroller sonucunda çalışma ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaması gerektiğini kazı işini yapacak personele anlatınız.

